COMUNE DI ROSOLINI

LAVORI : PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI ROSOLINI

IMPRESA : Consorzio Stabile Galielo Soc. Cons. a.r.l.

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO in data 18/01/2018, n. 2.502
registrato a Noto, in data 19/01/2018, al n. 1T-770, di importo pari a € 327.769,78

Atto di sottomissione in data 01/10/2019, registrato a Vittoria il 09/10/2019, al N. 880 Mod. 212/80 , di importo pari a € 344.045,26

Importo Dei lavori	464.542,39
Importo ribasso d'asta	120.497,13
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.442,83

Data della consegna	25/01/2018
Data di inizio dei lavori	29/01/2018
Giorni utili ultimazione	185 gg
Scadenza contratturale per l'ultimazione dei lavori	11/07/2018
Verb.Sosp. n.1	19/02/2018
Verb.Sosp. n.2	11/05/2018
Proroga n. 1	09/10/2018
Verb.Sosp. n.3	21/12/2018
Verb.Sosp. n.4	19/11/2019
Scadenza tempo utile per ultimazione dei lavori	11/12/2019
Ultimazione dei lavori	06/12/2019
Certif. di ultim. dei lavori	12/12/2019

N° ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		LAVORI A MISURA					
1	1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi larimozi	m^3	758,249	11,50	8.719,87	
2	4	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat	m^3	441,000	,54	238,14	
3	2	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m^3	419,353	20,40	8.554,81	
4	15	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e lestrutture speciali, realizzate con legname o con	m^2	736,578	19,70	14.510,59	
5	3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	m^3	1.076,323	3,10	3.336,61	
6	10	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per	m^3	89,723	147,20	13.207,23	
7	13	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,	kg	3.950,858	1,64	6.479,41	
8	8	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazionedei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m^3	43,484	124,00	5.392,01	
9	79	Fondazione muro di sostegno in c.a. gettato in opera sez. cm 150x50	m	70,300	224,32	15.769,70	
10	80	Muro di sostegno realizzato con setto in c.a. gettato in opera dello spessore di cm. 30	m^2	198,775	118,89	23.632,36	
11	77	Vespaio o drenaggio, anche a ridosso di muro di sostegno o pareti contro terra, eseguito con ghiaia di fiume / pietrisco di cava lavati o scheggioni di cava, di pezzatura mista, eseguito con mezzi	mc.	23,111	28,00	647,11	
12	14	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e					
		DA RIPORTARE					100.487,84

N° ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					100.487,84
		di controventatura, compreso altresì ogni	m²	209,495	30,80	6.452,45	
13	12	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,	kg	2.840,763	1,90	5.397,45	
14	24	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipoHE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140	kg	18.790,450	3,36	63.135,91	
15	16	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich	kg	1.852,618	2,04	3.779,34	
16	11	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per	m³	32,005	157,90	5.053,59	
17	9	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m³	23,751	142,30	3.379,77	
18	66	Fornitura e stendimento di pietrisco per livellamento vespaio di pietra calcarea proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la	mc	79,025	26,07	2.060,17	
19	5	Fornitura e posa in opera, a contatto con opere rigide, con bassa pendenza come solai, di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, idoneo per l'impiego in orizzont	m²	14,880	13,30	197,90	
20	49	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata	cad	4,000	155,70	622,80	
21	26	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici med	Kg	18.750,450	1,21	22.688,04	
22	25	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi a	kg	18.790,450	1,84	34.574,43	
23	71	Muro in pietrame scelto, su muro di sostegno, per muretti di recinzione a doppia faccia vista in					
		DA RIPORTARE					247.829,69

N° ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					247.829,69
		pietrame scelto, sbozzato, di idonea pezzatura, con formazione dei giunti, collegato con malta	m	167,395	143,07	23.949,20	
24	7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazionedei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m³	12,033	115,20	1.386,20	
25	22	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curvain conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno sm	m	88,170	37,10	3.271,11	
26	21	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da dim	m²	42,600	34,80	1.482,48	
27	75	Caditoia continua piana per raccolta acque meteoriche costiutita da: griglia continua per installazione longitudinale in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124 classe D400 autobloccan	m	30,000	213,69	6.410,70	
28	33	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	26,000	16,90	439,40	
29	17	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c	m²	30,601	17,80	544,70	
30	39	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	m³	26,051	22,30	580,94	
31	62	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s	m	82,600	4,88	403,09	
32	61	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s	m	376,870	4,22	1.590,39	
33	47	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanzadi	m³	1,710	73,50	125,69	
34	50	Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione					
		DA RIPORTARE					288.013,59

N° ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					288.013,59
		prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali diilluminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto didistribuzi	cad	1,000	356,50	356,50	
35	48	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata	cad	17,000	123,30	2.096,10	
36	63	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati da mc. 15 con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche	cad	1,000	2.400,00	2.400,00	
37	6	Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e risegh	m^3	30,590	212,20	6.491,20	
38	27	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine	m^2	374,680	22,30	8.355,36	
39	73	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pannelli sandwich coibentati. Le lastre con spessore complessivo di 100 mm, risulteranno costituite da lamiera esterna in acciaio zincato prevernicia	m^2	240,000	86,04	20.649,60	
40	63	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati diaframmati, altezza interna cm.50, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, per raccordo cavidotti, ispezione scarichi ecc.. Sono compresi i se	cad.	6,000	120,00	720,00	
41	32	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	5,000	12,50	62,50	
42		Fossa settica a sezione circolare con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, tipo Imhoff, completa di fondo e coperchio, anelli, tramoggia, boccaporto con sifone e pozzetti accessori,	cad	1,000	1.578,61	1.578,61	
43	82	Fornitura e messa in opera di impianto di trattamento acque meteoriche di prima pioggia costituito da moduli prefabbricati realizzati in c.a.v. carrabili in conformità con quanto previsto dal D.M	cad	1,000	18.645,00	18.645,00	
44	81	Fornitura e messa in opera su piastra di fondazione da compensarsi a parte di fabbricato uso ufficio costituito da una struttura prefabbricata tipo monoblocchi accoppiati, dalle dimensioni indicative		1,000	24.860,02	24.860,02	
		DA RIPORTARE					374.228,48

N° ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					374.228,48
45	5	pala meccanica da 70 HP, compreso operatore	ora	5,000	51,36	256,80	
46	67	Fornitura e messa a dimora di piante per la sistemazione a verde di piazze, strade, arredo urbano etc., compreso il trasporto a piè d'opera a qualunque distanza anche se fuori strada, il carico, lo sc	cad	30,00	72,82	2.184,60	
47	72	Fornitura e posa in opera di cancello di tipo carrabile scorrevole realizzato con profilati scatolari in acciaio UNI EN 10025 S235JR, e pannelli in grigliato elettrosaldato a maglia 62*66. Zincatura	mq	32,000	303,66	9.717,12	
48		Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno	m	14,300	38,50	550,55	
49		Fornitura e sistemazione di terreno vegetale, steso in opera privo di radici,erbe infestanti e detriti, modellato secondo le necessità a mano e con idoneo mezzo meccanico, compreso ogni altro onere e	m^3	19,300	35,48	684,76	
50		Fornitura e posa in opera di lettere in lamiera preverniciata per la composizione dell'insegna CCR ROSOLINI, la cui forma è ricavata con macchinario specifico con taglio a laser, di altezza pari a cir	cad	11,000	67,58	743,38	
51	28	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN	Kg	20,000	10,60	212,00	
52	45	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato este	m	10,000	20,31	203,10	
53		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acquapotabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrisp	m	110,000	6,06	666,60	
54		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acquapotabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrisp	m	43,100	6,64	286,18	
55	29	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 65	cad	3,000	262,00	786,00	
		DA RIPORTARE					390.519,57

N° Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					390.519,57
56	44	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.	cad	3,000	23,40	70,20	
57	74	Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni interne cm 60x60x60 senza fondo dello spessore di cm 15	cad	3,000	206,96	620,88	
58	36	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e mag	cad	2,000	17,70	35,40	
59	34	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	64,000	30,60	1.958,40	
60		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conform	m	16,000	22,10	353,60	
61		Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e mag	cad	2,000	25,20	50,40	
62		Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e mag	cad	5,000	59,30	296,50	
63	51	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio	cad	1,000	537,20	537,20	
64	56	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in sez.	m	1.369,350	2,19	2.998,88	
65	58	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e	cad	6,000	45,20	271,20	
66	59	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 (diametroelementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il	m	124,900	6,16	769,38	
67	57	Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo "a					
		DA RIPORTARE					398.481,61

N° ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					398.481,61
		click", su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); in opera con muffola in	cad	6,000	44,80	268,80	
68	52	Posa in opera a parete, di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso compreso la muratura delle zanche con malta cementizia nonché ogni altro	cad.	2,000	73,90	147,80	
69	55	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera	m	27,900	2,06	57,47	
70	60	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di forma ottagonale in lega di alluminio pressofuso, completa di morsetti, di coperchio con viti munito di guarnizione in gomma	cad	6,000	33,20	199,20	
71		Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in op	m	40,000	4,43	177,20	
72		Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 54, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici	cad	3,000	847,30	2.541,90	
73		Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli: a) modulo 4, in barre da 2 m	cad	8,000	29,57	236,56	
74		Chiave elettrica, a 2 posizionicon ritorno automatico: a) in custodia IP 55 da esterno	cad	3,000	38,25	114,75	
75		Coppia di fotocellule a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 V c.a., da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 V c.a., in custodia con gra	cad	3,000	123,21	369,63	
76		Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, fi 120 mm: a) sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	3,000	50,99	152,97	
77		Costa sensibile per barriere automatiche: b) Costa sensibile meccanica	cad	6,000	77,46	464,76	
78		Fornitura e posa in opera di protezione, da posizionarsi nei vani in grigliato dei cancelli scorrevoli, realizzata con telaio in acciaio zincato, con profili pressopiegati ad U, con interposta una ret	cad	16,000	109,38	1.750,08	
79		Interruttore da parete, tipo a bilanciere	cad	2,000	21,63	43,26	
		DA RIPORTARE					405.005,99

N° Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					405.005,99
80		Fornitura e posa in opera di gabbia di protezione per cancelli scorrevoli, posta nella zona di scorrimento del cancello principale di dimensioni (LxH)6.00 x 2.00 m, realizzata con telaio in acciaio	acorpo	2,167	1.137,35	2.464,64	
81	41	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza dicavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma,a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori C	m	670,450	1,70	1.139,77	
82		Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: a: 1 modulo	cad	1,000	58,92	58,92	
83		Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, frontale in alluminio,funzione viva-voce,regolazione del volume, pulsante apri-porta,pulsante con led di abilitazione fonica: a	cad	1,000	207,38	207,38	
84		Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35 questa esclusa: a: con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e	cad	1,000	71,96	71,96	
85		Fornitura e posa in opera di proiettore Led per esterni, in alluminio trafilato ossidato,vetro temperato trasparente, spessore 5.00 mm, guarnizione in silicone. Cablaggio di serie, alimentatore elettr	cad	4,000	354,29	1.417,16	
86		Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato di spess	cad	3,000	802,30	2.406,90	
87		Fornitura e posa in opera di faretto a Led per esterni, cablaggio di serie, alimentatore elettronico 230 V, Temperatura di colore tra i 4000 K e i 4.500 K. Grado di protezione IP65. Potenza fino a 30	cad	2,000	254,18	508,36	
88		Fornitura e posa in opera, entro cavidotto da compensarsi a parte, di cavo telefonico per esterno schermato, compresi gli sfridi, fino a 10 coppie. Il tutto compresnsivo di ogni altro onere e magister	m	10,000	5,72	57,20	
89	65	Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello	cad	2,000	257,93	515,86	
90	46	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario					
		DA RIPORTARE					413.854,14

N° ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					413.854,14
		costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox -	cad	1,000	5.210,00	5.210,00	
91	64	Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle norme UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e	cad	1,000	236,17	236,17	
92	31	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno D estern	m	42,600	13,80	587,88	
93	70	Realizzazione di pavimento industriale, costituito da massetto 15 cm in calcestruzzo a prestazione RCK30-S4 XC1, armato con rete elettrosaldata 20x20 F5, impermeabile agli agenti chimici, fornito con	m²	211,140	44,06	9.302,83	
94	23	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo co	kg	1.111,000	2,52	2.799,72	
95		Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete g: 2P+T 16 A bipasso con interblocco magnetotermico, in custodia IP 40	cad	4,000	87,59	350,36	
96	69	Scaldabagno Elettrico 30 litri in acciaio smaltato, coibentazione realizzata in poliuretano espanso ecologico, dotato di anodo di magnesio, termostato e lampada spia di funzionamento di colore bianco	cad	1,00	244,21	244,21	
97	43	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro Dimen	cad	1,000	182,80	182,80	
98		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, struttura tipo ABB, colorazione RAL 7035 con grado di protezione IP66, avente tensione nominale Vn = 400V, frequenza f = 50 Hz e tensione di iso	acorpo	1,000	4.039,75	4.039,75	
99	18	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost	m³	207,000	23,00	4.761,00	
100		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urban	m²	9.660,000	1,55	14.973,00	
		DA RIPORTARE					456.541,86

N° ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO Parziale	IMPORTO Totale
		RIPORTO					456.541,86
101	20	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m^2	4.140,000	1,90	7.866,00	
102		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 1) eseguito c	m^3	0,294	390,20	114,72	
							464.522,58
		DA RIPORTARE					464.522,58

Importo lordo lavori a misura	...	464.522,58	
A CUI SI APPLICA :			
Il ribasso d'asta del 26,5354% su € 454.080,15			
(detratte € 10.442,43 per incidenza costo sicurezza)	...	120.491,98	
Lavori a misura al netto	...		344.030,60
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI			344.030,60
A CUI SI DETRAE :	...		
Anticipazione 20% di € 65553,95			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 05/06/2018 di € 63108,79			
N°2 del 25/10/2018 di € 61824,83			
N°3 del 06/12/2018 di € 67916,15			
N°4 del 12/11/2019 di € 60606,66			
N°5 del 17/12/2019 di € 23300,07			
SOMMANO	...	342.310,45	
TOTALE A DETRARRE	...		342310,45
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	...		**1.720,15**

ROSOLINI 18/12/2019

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

COMUNE DI ROSOLINI - Ufficio Protezione Civile

CONSORZIO STABILE GALILEO Soc. Cons. a r.l.
L'Amministratore Unico