Provincia Regionale di Siracusa

COMUNE DI ROSOLINI

TITOLO: PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL TAPPETO IN ERBA SINTETICA NELLO STADIO COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSOLINI

UBICAZIONE: S.S. 115

ELABORATI: SCHEMA PENDENZE E DRENAGGIO SUPERFICIALE

Scala: 1:250 - 1:200

TAVOLA: A5

Data: Rosolini 24/10/2011

Collaboratori: Prof. Maggiolo

Ass. Michele GIARE

Arch. Giovanni VINCIGUERRA

Timbro

Ag.:

Schema pendenze e drenaggio superficiale

PLANIMETRIA CAMPO SPORTIVO DI ROSOLINI

S. S. 115

Accesso carrabile

Accesso carrabile

Cancelletta prefabbricata con griglia antiaccio a feritoie cl. B 125

Pozzetto di ispezione

Cancelletta prefabbricata con griglia antiaccio a feritoie cl. B 125

Pozzetto generale cm.100x100

Al recettore finale

Pendenze 0,6 %

Pendenze 0,6 %

Pendenze 0,6 %

Pendenze 0,6 %

Pendenze 0,6 %

+18 cm.

0,00

Tubazione primaria Ø 250 drenante interrata

Tubazione primaria Ø 250 drenante interrata

Pozzetto di ispezione

Canaletta prefabbricata con griglia antiaccio a feritoie cl. B 125

Rete di recinzione

Panchina

Panchina

Tribuna

Via dello Stadio

Parcheggi

Verde a Valle Parcheggi

Recinzione con paletti e rete metallica

Spogliatoi

Rampa per disabili

Ingresso spettatori

Ingresso spettatori

Ingresso giocatori

Rampa per disabili

Rampa per disabili

Bigliettaria

Tribuna

Parcheggi

Verde a Valle Parcheggi

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE STRATO DI INERTE SU GEODRENO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO ANGOLO

Terreno esistente rullato e compattato

Terreno stabilizzato con l'apporto di inerte drenante e portante (spess.15cm. - pez.0,4/1,2cm.)

Erba sintetica

Strato Geotessile a cavallo fondazione per drenaggio orizzontale con guaina impermeabilizzante

Tubazione Primaria Ø 250 drenante a 360°

Muro in c.a. di sostegno della tribuna

Cunetta perimetrale di superficie con griglia antiaccio a feritoie cl.a 125 collegata ai pozzetti

Terreno esistente rullato e compattato

Terreno stabilizzato con l'apporto di inerte drenante e portante (spess.15cm. - pez.0,4/1,2cm.)

Erba sintetica

Strato Geotessile a cavallo fondazione per drenaggio orizzontale con guaina impermeabilizzante

Tubazione Primaria Ø 250 drenante a 360°

Muro in c.a. di sostegno della tribuna

Pozzetto di ispezione

Griglia antiaccio a feritoie classe B125

Canaletta prefabbricata

Chiusino in GLS

Pozzetto di fondo

Tubazione Primaria Ø 250 drenante a 360°

Muro in c.a. di sostegno della tribuna

Pozzetto generale cm.100x100 con griglia antiaccio a feritoie in ghisa

Erba sintetica

Terreno stabilizzato con l'apporto di inerte drenante e portante (spess.15cm. - pez.0,4/1,2cm.)

Strato Geotessile a cavallo fondazione per drenaggio orizzontale con guaina impermeabilizzante

Terreno esistente rullato e compattato