

Provincia Regionale di Siracusa

COMUNE DI ROSOLINI

TITOLO: PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE
DEL TAPPETO IN ERBA SINTETICA NELLO
STADIO COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSOLINI

UBICAZIONE: S.S. 115

INCIDENZA SICUREZZA

ALLEGATO

8

Data: Rosolini 08/03/2010

Collaboratori:


Il Progettista

Timbro

Agg.:

Arch. Michele GIANNI'

Arch. Giovanni VINDIGNI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 03.01.02.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 200 kg per m3 d'impasto dato in opera a qual ... in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura. - Per opere in fondazione SOMMANO m3	44,00	86,60	3'810,40	114,31	3,00
2 A.P.13.x	Fornitura e collocazione di canaletta prefabbricata in cemento armato vibrocompresso, a sagoma interna curva, per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, delle dimensi ... gamento ai pozzetti di ispezione. Il tutto compreso l'onere e il magistero per rendere l'opera perfettamente funzionale. SOMMANO ml	220,00	76,50	16'830,00	504,90	3,00
3 A.P.14	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne cm 50x33, altezza interna variabile fino a cm 120, per ispezione e raccordo dei collettori longitudina ... ie al raccordo dei pozzetti con la rete drenante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	10,00	75,75	757,50	22,73	3,00
4 A.P.15	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne cm 100x100, altezza interna variabile fino a cm 140, sifonato e diaframmato per ispezione e raccordo d ... le sigillature, il raccordo con la rete di scolo e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	390,50	390,50	11,72	3,00
5 A.P.16	Fornitura e posa in opera di coppia porte gioco calcio regolamentari, in profilato di alluminio, a sezione ovale, dim. Mm 120x105, rinforzato con nervature interne antiflessione. G ... ia quadra a fibre di nylon intrecciato ad alta resistenza, imputrescibile e trattata contro i raggi U.V., colore bianco. SOMMANO la coppia	1,00	3'622,00	3'622,00	72,44	2,00
6 A.P.17	Fornitura e posa in opera di bandierina per il calcio angolo con palo snodato, antinfortunistico, in PVC diam. mm.30 e bandierina di tela, di colore giallo. SOMMANO N	4,00	42,00	168,00	3,36	2,00
7 A.P.20	Formazione di drenaggio primario costituito da rete di tubi per condotta principale lungo il perimetro del campo, eseguita mediante: - scavo a sezione ristretta realizzato sul pia ... amento ai pozzetti e al drenaggio secondario. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte. Drenaggio primario diam.250. SOMMANO m	350,00	37,60	13'160,00	394,80	3,00
8 A.P.22.b	Risagomatura e riconfigurazione della superficie esistente per la formazione di cassonetto con regolari pendenze, con sbancamenti e riporti del materiale esistente non superiore a ... di inerti in spessore costante in ogni punto del campo. Il tutto esclusa la fornitura di inerte eventualemnte mancante. SOMMANO mq	7480,00	1,90	14'212,00	426,36	3,00
9 A.P.22.c	Riconfigurazione della superficie esistente per la formazione di cassonetto con regolari pendenze, con sbancamenti e riporti del materiale esistente, anche con l'ausilio di motoliv ... adeguato. Il tutto al fine di costituire un idoneo cassonetto per la successiva riconfigurazione finale del sottofondo. SOMMANO mq	7480,00	3,40	25'432,00	762,96	3,00
10 A.P.23.x	Fornitura e posa in opera di strato geosintetico per la captazione delle acque meteoriche costituito da un geocomposito drenante tipo QDrain ZW 8 WP football, costituito da un'anim ... a areica non inferiore a 1285 g/mq (secondo la norma EN 965), ed uno spessore pari a 9 mm (secondo la norma EN 964-1). SOMMANO mq	7480,00	10,00	74'800,00	2'244,00	3,00
11 A.P.24.b	Fornitura e posa in opera di un manto in erba artificiale drenante tipo revoluscion 60 mm o equivalenti , La FIBRA di altezza 60 mm costituita da un MONOFILO MONOESTRUSO DIRITTO AU ... el Regolamento Standard FIGC-LND attualmente in vigore.e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte SOMMANO mq	7480,00	43,00	321'640,00	9'649,20	3,00
	A R I P O R T A R E			474'822,40	14'206,78	

