SEZIONE PAVIMENTAZIONE PIATTAFORMA
Scala 1:20




***Note:***
***1. La quota di sbancamento dovrà essere verificata in cantiere***
***2. Il piano di posa dovrà essere costituito da un buon piano campagna.***
***3. Prevedere giunti di dilatazione sulla piattaforma in cls***
***4. La piattaforma in cls dovrà avere una pendenza dal centro del 2% per favorire lo smaltimento delle acque superficiali.***

COMUNE DI ROSOLINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Linea d'intervento 1.2.3.3

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ELISUPERFICIE H24 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI RETE INFRASTRUTTURE ELIPORTUALI

**PROGETTO ESECUTIVO**

| | |
|---|---|
| Elaborato:<br>**PLANIMETRIA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA** | Tavola:<br>17 |
| Il Progettista:<br>Ing. Carmelo Cutrona | Scala: |
| | Data:<br>ottobre 2011 |
| Visti:<br>Il RUP: | |

PIANTA DETTAGLIATA PIATTAFORMA
Scala 1:10